



ПНЕВМАТИЧНА ДОЗУЮЧА УСТАНОВКА

EASY SPRAY



ЗАСТОСУВАННЯ:
ПІНОПОЛІУРЕТАН, ПОЛІМОЧЕВИНА,
ЕЛАСТОМЕРНІ ПОКРИТТЯ

GAMA SPRAY EQUIPMENT
Designed with the Customer in Mind!

EASY SPRAY

EASY SPRAY сама доступна і компактна модель для наплення пінополіуретану, а також в певній конфігурації і полімочевини.

Установка доставляється в двох модифікаціях:

EASY SPRAY LP (низького тиску до 100 бар)

призначена для наплення пінополіуретану

EASY SPRAY HP (високого тиску до 200 бар)

призначена для наплення як ППУ, так і полімочевинних покриттів.

Даний тип установки може бути укомплектований у відповідності з Вашими потребами:

Варіант 1. ПІНОПОЛІУРЕТАН.

Установка EASY SPRAY LP (Low Pressure – Низького тиску). В комплект входить:

Установка EASY SPRAY LP з пластиковими ємностями 2 x 30 літрів.

- Шланг довжиною 10,5 метрів з системою рециркуляції з наступним контуром: пластикові ємності - проточні нагрівальні установки - необігріваний шланг - пластикові ємності.
- Пістолет Master I або Master II.

Примітка:

Дана конструкція установки дозволяє наносити тільки пінополіуретан. В даній модифікації відсутній трансформатор, а також відсутня можливість роботи від бочкових насосів, тиск до 100 бар.

Для роботи даного комплекта необхідний компресор 3.5 л.с., 2,2 Квт., ресивер від 50 до 100 літрів.



Варіант 2. ПІНОПОЛІУРЕТАН І ПОЛІМОЧЕВИНА*.

Установка EASY SPRAY HP (High Pressure – Високого тиску).

В комплект входить:

Установка EASY SPRAY HP з пластиковими ємностями 2 x 30 літрів.

- Шланг довжиною 10,5 метрів з системою рециркуляції з наступним контуром: пластикові ємності - нагрівальні установки - необігріваний шланг - пластикові ємності.
- Пістолет Master I або Master II.

Примітка:

Дана конструкція установки дозволяє наносити тільки пінополіуретан. В даній модифікації відсутній трансформатор.

Відмінність даного комплекта обладнання від попереднього (варіант 1 - EASY SPRAY LP), в тому, що на даній установці вмонтований більш потужний пневматичний двигун з робочим тиском до 200 бар. Дана установка являється недорогою платформою для переобладнання її в установку високого тиску, яка зможе переробляти полімочевину за рахунок монтажу трансформатора, підключення бочкових насосів і підключенню нагрівальних шлангів.

Для роботи даного комплекта необхідний компресор 7.5 л.с., 5,5 Квт, ресивер від 100 літрів.

Варіант 3. ПІНОПОЛІУРЕТАН І ПОЛІМОЧЕВИНА.

Установка EASY SPRAY HP (High Pressure – Високого тиску). В комплект входить:

- Установка EASY SPRAY HP без пластикових ємностей.
- Бочкові насоси
- Нагрівальний шланг довжиною до 48 метрів.
- Пістолет Master I, Master II або G-DI

Примітка:

Дана конструкція установки дозволяє наносити пінополіуретан і полімочевину, а також інші еластомерні матеріали у співвідношенні 1:1. В даній конструкції присутній трансформатор і подача матеріалу відбувається безпосередньо з 200-літрових бочок за допомогою бочкових насосів. Відмінність даного комплекта обладнання від попередніх (варіант 1 - EASY SPRAY LP, варіант 2 - EASY SPRAY HP), являється в тому, що на даній установці вмонтований більш потужний пневматичний двигун з робочим тиском до 200 бар (аналог варіант 2 - EASY SPRAY HP), встановлений трансформатор, демонтовані пластикові баки, можливість підключення нагрівальних шлангів довжиною до 48 метрів.

Для роботи даного комплекта необхідний компресор 7.5 л.с., 5,5 Квт, ресивер от 100 літрів.



ПАРАМЕТРИ	EASY SPRAY LP	EASY SPRAY HP
Максимальна продуктивність, кг/хв	4	
Мінімальна продуктивність, кг/хв	1	
Максимальний тиск, бар (МПа)	100 (9,8)	200 (19,7)
Максимальна довжина нагрівальних шлангів, м	10,5*(48)	48
Потужність нагрівачів, кВт	3,6	3,6
Потужність обігріву шлангів, кВт	---2	
Загальна потужність установки, кВт	3,6	5,6
Рекомендований компресор	Однофазний, потужністю 3 л.с. (2,2 кВт)	Трьохфазний, потужністю 7,5 л.с. (5,5 кВт)
Габаритні розміри, мм	1000 x 610 x 700	
Вага, кг	80	

GARRAF MAQUINARIA S.A.

КОМПЛЕКСНА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФІРМЕННА ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

КОМПАНІЯ "МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА" ПРЕДСТАВНИК КОМПАНІЇ GARRAF MAQUINARIA S.A. (TM GAMA)

59342, Чернівецька область, смт.Лужани, вул Першотравнева,28 А
e-mail: purinova.com.ua@gmail.com web: www.PURINOVA.COM.UA