



ГІДРАВЛІЧНА ДОЗУЮЧА УСТАНОВКА

evolution G-30H

ПОЛІМОЧЕВИНА- ПОЛІУРЕТАНОВІ ПОКРИТТЯ - ПІНОПОЛІУРЕТАН



USB FLASH DRIVE GAMA LOGGER
ПЕРЕДБАЧЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ
ПРИЛАД ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ

- ✓ 11 кг/хв., 140 Бар, помпи 1,2
- ✓ 7 кг/хв., 240 Бар, помпи 0,8



GAMA SPRAY EQUIPMENT
Designed with the Customer in Mind!

EVOLUTION G-30 H

Гідравлічна дозуюча установка моделі **G-30 H** спеціально розроблена і виготовлена для задоволення вимогливих покупців, з урахуванням побажань кінцевого споживача. Особлива конструкція установки полегшує доступ до її компонентів, спрощує функції управління і суттєво знижує часові затрати на технічне обслуговування, а також дозволяє контролювати всі технологічні процеси і одночасно записувати інформацію про роботу установки на флеш карту.

G-30 H промислова установка високої потужності і продуктивності з високими вимогами до якості нанесених покриттів для ефективного вирішення наступних завдань:

- нанесення тепло- і звукоізоляції
- заповнення порожнин
- нанесення гідроізоляції
- нанесення захисних покриттів

ОСОБЛИВОСТІ

- професійна установка для промислового використання
- висока точність змішування, стабільність потоку, надійність роботи за рахунок гідравлічної системи
- висока потужність і продуктивність
- універсальність застосування
- найкраще рішення для великих об'єктів, де необхідне виконання великого обсягу робіт за короткі терміни.



ОСНОВНА СИСТЕМА НАГРІВУ

Основна система нагріву складається з двох роздільних гідравлічно і електрично незалежних блоків нагрівачів. Кожний блок включає в себе 6 нагрівальних елементів по 1500 Вт опція, забезпечує загальну потужність в 9000 Вт і постачає необхідні засоби управління і безпеки для точної і надійної роботи системи.

СИСТЕМА НАГРІВУ ШЛАНГІВ

Система нагріву шлангів включає в себе трансформатор на 4000 Вт, який дозволяє здійснювати нагрів шлангів на довжину до 93 метрів (150 м опція).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Панель управління включає в себе сенсорний екран, який разом зі спеціально розробленим програмним забезпеченням полегшує вибір і контроль всіх робочих параметрів в простій і доступній формі. Система сигналізації попереджає про виникнення збоїв в процесі роботи, забезпечуючи правильне застосування матеріалів і безпеку роботи оператора. Сигналізація про фазові з'єднання включена в систему, в якості додаткового елемента, для уникнення дороговартісного ремонту через несправність або помилку при неправильному підключенні дозуючих установок до електромережі.

ДОЗУЮЧІ ПОМПИ

Гідравлічний циліндр з двохстороннім штоком приводить в дію дві опозитні (протилежно розміщені) дозуючі помпи для хімічних продуктів. Для отримання різних об'ємних співвідношень між продуктами можливе використання декількох типів pomp різного розміру.

GAMA LOGGER

Флеш-пристрій **GAMA** являє собою електронну систему для накопичення даних. В процесі роботи дозуючої установки за допомогою USB - пристрою відбувається зчитування і запис різних параметрів з інтервалом в 2 секунди. За допомогою **Gama Logger** зібрана інформація може бути відтворена, проаналізована, роздрукована або представлена графічно. Також можливо переглянути список з усіма попереджувальними сигналами, які виникають і процесі роботи установки.

ПАРАМЕТРИ	помпи 0,8	помпи 1,2
Максимальна продуктивність, кг/хв	7	11
Мінімальна продуктивність, кг/хв	1	1
Максимальний тиск, бар (МПа)	240 (23,5)	140 (13,7)
Довжина нагрівальних шлангів, м	93	93
Потужність нагрівачів, кВт	12	12
Потужність нагріву шлангів, кВт	3	3
Потужність електродвигуна, кВт	3	3
Загальна потужність установки, кВт	18	18
Рекомендований компресор	Однофазний потужністю 3 л.с. (2,2 кВт)	
Габаритні розміри, мм	1200 x 900 x 700	
Вага, кг (без масла/ з маслом)	282 / 362	

GARRAF MAQUINARIA S.A.

КОМПЛЕКСНА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФІРМОВА ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

КОМПАНІЯ "МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА" ПРЕДСТАВНИК КОМПАНІЇ GARRAF MAQUINARIA S.A. (TM GAMA)

59342, Чернівецька область, смт.Лужани, вул Першотравнева,28 А
e-mail: purinova.com.ua@gmail.com web : www.PURINOVA.COM.UA