



Evolution G-200A

Evolution G-200A це дозатор високого тиску, вдосконаленої конструкції. Він спеціально направлений на застосування полімочевини на об'єкті. Окремі елементи конфігурації легко доступні, що дає легкий доступ до компонентів і істотно знижує час обслуговування. Спеціальна конструкція нагрівача дозволяє досягти температури застосування до 90 ° С при нормальних умовах навколишнього середовища. Система живлення була розроблена таким чином, що дозволяє нагрів шлангу до 93м.

	Технічні характеристики	
	Максимальна вихідна потужність:	4 кг / хв
	Максимальний номінальний тиск:	200 кгс / см ² (19,7 МПа)
	Потужність нагріву:	12 кВт
	Потужність нагріву шлангу:	3 кВт
	Електроживлення:	22 -26 А - 3 х 400 В, 50/60 Гц
	Вага:	125 кг
	Розміри:	1055 мм х 540 мм х 550 мм
	Витрата повітря:	пр. 700 л / хв

Відмінні риси:

- сучасний та компактний дизайн,
- легкий у використанні,
- мобільний,
- невеликий розмір і вага роблять його легким при транспортуванні,
- сучасний пульт управління,
- з пневматичним приводом дозуючих насосів
- два нагрівача 5000 Вт для компонентів А і В,
- інноваційна система безпеки,
- комплексне управління живленням.