



Evolution G-125A

Evolution G-125A дозатор низького тиску спеціально розроблений для застосування пінополіуретану безпосередньо на об'єкті. Унікальна конфігурація полегшує доступ до всіх компонентів, спрощує контроль і значно скорочує час обслуговування. Спеціальна конструкція нагрівачів дозволяє, досягти температури застосування до 90 ° С при нормальних умовах навколишнього середовища. Система опалення була розроблена таким чином, щоб нагріти шланг довжиною до 93 м.

	Технічні характеристики	
	Максимальна вихідна потужність	9 кг / хв
	Максимальний номінальний тиск:	125 кгс / см ² (12,3 МПа)
	Потужність нагріву:	10 кВт
	Потужність нагріву шланга:	3 кВт
	Електроживлення:	22 А - 3 х 400 В, 50/60 Гц
	Вага:	125 кг
	Розміри:	1055 мм х 540 мм х 550 мм
	Витрата повітря:	пр. 700 л / хв

Особливості:

- сучасний та компактний дизайн,
- легкий у використанні,
- мобільний,
- невеликий розмір і вага роблять його легким у транспортуванні,
- сучасний пульт управління,
- з пневматичний приводом дозуючих насосів,
- два нагрівача 5000 Вт для А і В,
- інноваційна система безпеки,
- комплексне управління живленням.