



Evolution G-50H - Monobloc Pumps

Evolution G-50H Monobloc pumps – дозатори системи Anti-Leak . Гідравлічний циліндр двосторонньої дії, керує двома, прямо протилежними хімічної дії помпами. Така конструкція виключає асиметричні навантаження і забезпечує довготривалий термін служби помпи. Ущільнення забезпечує постійну стабілізацію тиску з метою досягнення гомогенного змішування хімічних компонентів. Розширена сигналізація, в процесі функціонування попереджає про будь-які помилки. Пристрій в стандартній конфігурації за допомогою шлангу високого тиску дозволяє розпилення як поліуретану так і полімочевини.



Технічні характеристики	
Максимальна вихідна потужність	26 кг / хв - 110 бар
Максимальний номінальний тиск:	240 кгс / см ² (23,5 МПа)
Потужність нагріву:	18 кВт
Потужність нагріву шланга:	4 кВт
Електроживлення:	56 А - 3x400 В 50 / 60Гц
Витрата повітря:	пр. 300 л / хв
Вага:	280 кг
Розміри	1200 мм х 900 мм х 700 мм

Особливості:

- інноваційна помпа Системи Моноблок Anti-Leak,
- універсальний блок,
- сучасний та компактний дизайн,
- легкий у використанні,
- сучасний пульт управління,
- гідравлічна система,
- висока продуктивність,
- якість змішування і точне дозування,
- інноваційна система безпеки,
- інтегроване управління живлення,
- реєстраційні дані через USB порт – стандартний.